

Данная серия отличается материалами и сборкой высокого качества. Корпус сделан из самозатухающего ABS пластика, токоведущие контакты - из латуни. В конструкции выключателей и розеток предусмотрены зажимы винтового типа. В серии есть различные комбинации блоков выключателей и розеток.

Описание устройств:

- простота установки
- ударопрочный материал корпуса
- наличие защитных шторок
- контактные зажимы винтового типа обеспечивают присоединение проводников сечением до 2,5 мм².

Применение:

Выключатели и розетки IP54 для открытой установки предназначены для помещений с повышенной влажностью и запыленностью: подвалов, гаражей, мастерских, а также могут устанавливаться на открытых пространствах под навесами. Дизайн изделий отлично подойдет как для бытовых подсобных помещений, так и для промышленных объектов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	PST16-12-54	PST16-11-54/ 10-111-54	PST16-11-54/ 10-112-54	PST16-11-54/ 10-121-54
Артикул:	32754	32759	32760	32761
Тип розетки Тип выключателя Тип переключателя	розетка двухместная открытой установки	розетка одноместная открытой установки; выключатель одноклавишный однополюсный	СКОРО В ПРОДАЖЕ розетка одноместная открытой установки; переключатель одноклавишный однополюсный на 2 направления	розетка одноместная открытой установки; выключатель двухклавишный однополюсный для 2-х цепей с общим вводом
Номинальное напряжение	250В			
Номинальный ток	16А	розетка 16А выключатель 10А	розетка 16А переключатель 10А	розетка 16А выключатель 10А
Материал корпуса	ABS пластик			
Материал контактов заземления	сталь			
Степень защиты	IP54			
Климатическое исполнение	УХЛ4			

Данная серия отличается материалами и сборкой высокого качества. Корпус сделан из самозатухающего ABS пластика, токоведущие контакты - из латуни. В конструкции выключателей и розеток предусмотрены зажимы винтового типа. В серии есть различные комбинации блоков выключателей и розеток.

Описание устройств:

- простота установки
- ударопрочный материал корпуса
- наличие защитных шторок
- контактные зажимы винтового типа обеспечивают присоединение проводников сечением до 2,5 мм².

Применение:

Выключатели и розетки IP54 для открытой установки предназначены для помещений с повышенной влажностью и запыленностью: подвалов, гаражей, мастерских, а также могут устанавливаться на открытых пространствах под навесами. Дизайн изделий отлично подойдет как для бытовых подсобных помещений, так и для промышленных объектов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	PST16-11-54	PSW10-111-54	PSW10-112-54	PSW10-121-54
Артикул:	32755	32752	32756	32753
Тип розетки Тип выключателя Тип переключателя	розетка одноместная открытой установки	выключатель одноклавишный однополюсный открытой установки	СКОРО В ПРОДАЖЕ переключатель одноклавишный однополюсный на 2 направления открытой установки	выключатель двухклавишный однополюсный для 2-х цепей с общим вводом открытой установки
Номинальное напряжение	250В			
Номинальный ток	16А	10А		
Материал корпуса	ABS пластик			
Материал контактов заземления	сталь	-		
Степень защиты	IP54			
Климатическое исполнение	УХЛ4			